

## 装箱单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：**GSL-2Z-LCD** 单据号码：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	供气系统	GSL-2Z-LCD	台	1	
2	国标电源线	RVV-3*1.5-3米（黑色）	根	1	
3	四氟管	Φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm	米	13.5	
4	不锈钢双卡套外螺纹接头	Φ6.35 NPT1/4（锥螺纹气路用）316材质	个	3	
5	说明书		本	1	
6	保修证书		本	1	
检验人			审核人		

出厂日期： 年 月 日 型号：**GSL-3Z-LCD** 单据号码：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	供气系统	GSL-3Z-LCD	台	1	
2	国标电源线	RVV-3*1.5-3米（黑色）	根	1	
3	四氟管	Φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm	米	20	
4	不锈钢双卡套外螺纹接头	Φ6.35 NPT1/4（锥螺纹气路用）316材质	个	3	
5	说明书		本	1	
6	保修证书		本	1	
检验人			审核人		

出厂日期： 年 月 日 型号： **GSL-4Z-LCD** 单据号码：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	供气系统	GSL-4Z-LCD	台	1	
2	国标电源线	RVV-3*1.5-3米(黑色)	根	1	
3	四氟管	Φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm	米	25	
4	不锈钢双卡套外螺纹接头	Φ6.35 NPT1/4(锥螺纹气路用) 316材质	个	4	
5	说明书		本	1	
6	保修证书		本	1	
检验人			审核人		

出厂日期： 年 月 日 型号： **GSL-5Z-LCD** 单据号码：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	供气系统	GSL-5Z-LCD	台	1	
2	国标电源线	RVV-3*1.5-3米(黑色)	根	1	
3	四氟管	Φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm	米	30	
4	不锈钢双卡套外螺纹接头	Φ6.35 NPT1/4(锥螺纹气路用) 316材质	个	4	
5	说明书		本	1	
6	保修证书		本	1	
检验人			审核人		