

水冷设备

CW-5300AI 220V/50HZ

技术规格书



CW-5300 是通过 CE 认证的专业水冷设备，水箱容量为 10L，水流速率可达 16L/min，可以很好的冷却加热设备，具备恒温与智能调温两种工作模式，是一款使用方便又经济的水冷设备。

技术参数：

设备名称型号	水冷设备 CW-5300
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 电源：AC220V 50HZ • 功率：1.7KW • 工作电流：0.7-8A • 制冷量：6274Btu/h • 水箱容量：10L

	<ul style="list-style-type: none"> • 出入水口：外径 10mm 铜咀 • 最大流量：16L/min
<p>过滤器</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 标配一过滤器可直接使用 • 根据水质和使用情况，可 3-6 个月更换一次过滤器 • 水冷机、过滤器与设备水管连接如下图所示 
<p>智能温控器</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 采用 T-506E 新型智能控制器 • 出厂设定为恒温温控模式，水温设定为25度，用户可以根据需要调整。 • 安全保护：当室温超高、水温超高/低、水流量偏高/低均会报警提示，报警时出错的代码与水温会交替显示 
<p>产品尺寸</p>	<p>外形尺寸：长 590mm*宽 380mm*高 740mm（长度包含过滤器长度）</p> 
<p>重量</p>	<p>约 45KG</p>
<p>保质期</p>	<p>1 年（不包含模具等损耗件）</p>
<p>注意事项</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警，运行数分钟后就会恢复正常。 • 第一次开机后，必须马上检测水管管路有无漏水 • 由于压缩机等器件有一个较长的启动过程，根据不同的工况从几十秒到数分钟不等，所以不要频繁开机 • 严禁水冷机在无水的状态下开机 • 加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水，注意不要让水溢出 • 冷却机在长期使用后建议开盖清理灰垢，以保证散热性能良好。

- 北方寒冷地区应该使用无腐蚀性的防冻液。

合肥科晶